

CLASSIC ŤAHANÝ POSTREKOVAC

Iba krok k Profi-Class

Stroj vyznačujúci sa premyslenou technikou a jednoduchým konštrukčným vyhotovením. Pri postrekovači typu Classic je možné voliť širokú škálu výbavy aj vďaka modulárnemu systému konštrukcie. Tento systém umožňuje splniť všetky požiadavky zákazníka.

Technické detaily (štandardná výbava):

- Nádrž umiestnená priamo na stabilnom ráme s nízkym ťažiskom
- Pevné tiahlo do horného závesu
- Dvojokruhové vzduchotlakové brzdy
- Osvetlenie pre prepravu po komunikáciách
- Sklolaminátová nádrž, 10%-ná bezpečnostná rezerva, vlnolamy
- Veľká nádrž na čistú vodu integrovaná do hlavnej nádrže
- Mechanický hladinoznak
- Hydraulický zdvíhací stĺp s integrovanou článkovou reťazou
- Pružiny umiestnené v zdvíhacom stĺpe pre tlmenie rázov
- Ramená hydraulicky sklápateľné, 50 % z hliníka pre vysokú stabilitu a znižovanie hmotnosti
- Ramená s hydraulickým transportným istením
- Pneumatické vyrovnávanie ramien s horizontálnym a vertikálnym odpružením
- Trubka 1/2" na postrek z nerezovej ocele na ramenách, vzdialenosť trysiek 50 cm
- Jednoduchý držiak elektropneumatických trysiek, injektorové trysky ID POM alebo IDN POM, 1 sada podľa výberu zdarma
- Piestovo-membránové čerpadlo, robustné, s dlhou životnosťou
- Pohon od vývodového hriadeľa traktora 80 l/min
- Pracovná plošina s rebríkom
- 4-cestný sací ventil 2", od 320 l výkonu čerpadla 3"
- 4-cestný tlačný ventil programovo voliteľný
- Veľký sací a tlačný filter
- Preplach automatickým prepnutím
- Elektropneumatické zapínanie trysiek, jednočetný držiak a cirkulačné vedenie
- Elektropneumatické vyrovnávanie konštantnej hodnoty tlaku
- Preplach nádrže cez trysky
- Nastaviteľný, permanentný preplach tlačného filtra
- Počítač Spray – Control s ovládacím boxom BT II
- Nádrž na umývanie rúk 15 l
- Sklápateľná primiešavacia nádrž 60 l s dávkovacími ovládačmi, sací výkon vrátane čerpadla 600 – 800 l/min.

Doplňková výbava:

- ISO – BUS počítač: Basic – Basic Top – MC1
- Tank Control – elektropneumatický hladinoznak
- Odpružené ojo
- Pneumaticky odpružená náprava
- Nastaviteľné blatníky
- Sada na vonkajšie umytie stroja
- Elektropneumatické vzduchové prečistenie vedení
- Dvojitá vzdušná podpora D A S (Dual-Air-System)
- Riadené ojo s automatickým navádzaním alebo manuálnym ovládaním
- Poloautomatický alebo plne automatický systém kopírovania terénu
- Uzavretý priestor čerpadla
- SECTION Control, paralelné navádzanie na koľajové riadky, vypínanie sekcií pomocou GPS
- Automatický preplach tlačného filtra
- Trojčetný držiak trysiek
- Pneumaticky ovládaný tandemový držiak trysiek
- Zvýšený výkon čerpadla
- Hydraulický pohon od vývodového hriadeľa pre D A S
- Rotačné miešacie a preplachovacie zariadenie, elektronicky ovládané
- HD-NIGHT LUX osvetlenie trysiek

DAMMANN



Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik

CLASSIC ŤAHANÝ POSTREKOVAC

Pracovný záber: 18 - 36 m

Objem nádrže: 4 000 l, 5 000 l, 5 800 l



D-21614 Buxtehude-Hedendorf
Dorfstraße 17
Telefon: +49 (0) 4163-8163-0
Telefax: +49 (0) 4163-816371
e-mail: info@dammann-technik.de
http:// www.dammann-technik.de

CLASSIC – ŤAHANÝ POSTREKOVAC

Overená kvalita a spoľahlivá konštrukcia pre zákazníka s vysokými nárokmi



Základná výbava: prehľadné usporiadanie jednotlivých funkčných celkov.



Zavesenie ramien: V každom smere zabezpečená vysoká stabilita a tlmenie výkyvov ramien. Základný predpoklad pre optimálne postrekovanie.



Ramená v stabilnom vyhotovení s chránenými tryskami, hydraulicky sklápaceľné.



Pružinami umiestnenými v zdvíhacom stípe sa absorbujú vertikálne nárazy. Dochádza k výraznému zníženiu záťaže na všetky časti ramien postrekovača.



Jednoduchá obsluha cez centrálny ovládače – ovládanie sacieho a tlakového ventilu.



Uzavretý priestor čerpadla chránený pre mechanickými nečistotami (doplňková výbava).



Riadené ojo s automatickým navádzaním alebo manuálnym ovládaním (doplňková výbava).



Nová sklápaceľná primiešavacia nádrž 60 l s dávkovacími ovládačmi.